



IP CAMERA HP-55B10





Specification



Feature

- Support IR-CUT,with ICR and automatic color change to achieve day/night function.
- Advanced design, three-axis rotation, high reliability.
- Introduce advanced H.264 HP video compression, achieving ultra-low bit-rate, superb high-definition picture quality. Support HVR/NVR,Support Onvif 2.2
- Plug and Play,multiple Network Cloud security and surveillance.
- Support various mobile long-distance monitoring iPhone, Windows Mobile, BlackBerry, Symbian, Android Support multiple web browser (IE, Chrome, Firefox, Safari)
- Support auto electronic shutter, adapt to different monitoring environment

ระบบ	Embedded RTOS design,dual core 32-bit DSP(HI 3518E)
เซ็นเซอร์	1/3 " OV9712 CMOS sensor
วิดีโอ	H.264 main profile,support dual stream,AVI format;support 0.1M~6Mbps bit rate adjustable;support 1~30fps adjust
ความละเอียด	Mainstream:1280*720Sub stream:704*576 ;
เครือข่ายเน็ตเวิร์ค	1 * RJ45, 10/100M; Support RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP
ออโต้ไอริส	1 * Auto Iris port,support DC driver auto iris camera
Photoresistor	1 * photoresistor port, support photoresistor input signal actived with picture,IRCAT and IR light
CVBS วิดีโอเอ้าท์พุท	Support CVBS video output and overlying DDNS,user name,password and other info.
3G	NO
WIFI	NO
ฟังก์ชันพื้นฐาน	Support WEB remote config,OSD,motion detect,alarm input actived to record,snapshot (MJPEG),CMS,mobile software(iPhone Blackberry,Android,Symbian and windows), MYEYE(multiple devices management system), SDK
ONVIF	Support
มือถือ	Support (iPhone, Windows Mobile, BlackBerry, Symbian, Android)
เลนส์	2.8MM
หลอดอินฟราเรด	24Pcs Φ 5mm IR Leds
ระยะอินฟราเรด	10-15 Meter
น้ำหนัก	0.5KG
กำลังไฟ	12V DC stabilivolt/>1000mA
มาตรฐานการป้องกัน	IP66
ขนาด	148*63