



IP CAMERA SERIES
88SERIES



HD IP CAMERA

Water-proof Bullet Camera



รายละเอียดสินค้า



คุณสมบัติหลัก

- High resolution 960P, image presented vivid and clear
- Support automatic color change/IR-CUT, achieving day and night non-stop monitoring
- Support various information superimposed (such as:ID, IP, DDNS and so on)
- Advanced video compression, achieving ultra-low bit-rate, superb high-definition picture quality
- Support various mobile long-distance monitoring (iPhone, Windows Mobile, BlackBerry, Symbian, Android)
- Support multiple web browsers (IE, Chrome, Firefox, Safari)
- Support auto electronic shutter, adapt to different monitoring environment
- web and CMS supporting, central management software MYEYE, providing SDK development.
- Support HVR/NVR connection, support ONVIF standard

Model	Hmp-88B13
Camera	
เซ็นเซอร์รับภาพ	1/3" AR0130 CMOS
ความสว่างของแสงขึ้นต่ำ	Color 0.1Lux @(F1.2,AGC ON),0 LUX with IR B/W 0.01 Lux @ (F1.2,AGC ON),0 LUX with IR
ชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์	1/50(1/60)s to 1/10,000 s
เลนส์	HD Professional Lens 3.6mm.,6mm./F1.8
เลนส์เมาท์	M12
โหมดกลางวัน/กลางคืน	Support IR-CUT
Compression	
การบีบอัดวิดีโอ	H.264 HighProfile, JPEG snapshot
บิตเรต	32 Kbps~8Mbps
การบีบอัดเสียง	G.711a
Image	
ความละเอียดสูงสุด	1280x960
เฟรมเรต	50Hz:25fps / 60Hz:30fps
หลอด LED	24Pcs, 10-20 Meters
การตั้งค่าภาพ	Saturation, brightness and contrast are adjustable through IE browser or client software.
Network	
การบันทึก	Network storage
สมาร์ทอะลาร์ม	Motion detection, video loss, cable break, IP address conflicts
โปรโตคอล	TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS, PPPoE,SMTP,NTP (HTTPS,SIP ,802.1x,IPv6 option)
โหมดพื้นฐาน	anti-flicker, dual-stream, heartbeat, password protection
Interface	
การเชื่อมต่อภาพ	1*RJ45 10M/100M adaptive ethernet port
การเชื่อมต่อเสียง	1ch 3.5mm audio input
Other	
สภาพแวดล้อม	-10 °C ~ 60 °C humidity less than 90% (non-condensing)
ไฟเลี้ยง	DC12V ±10%
กำลังไฟ	"IR1":2W MAX;
มาตรฐานการป้องกัน	IP66
ระยะอินฟราเรด	"IR1":10-20 meters;
ขนาด	Φ64.5mm*148mm
น้ำหนัก	390g